

## Załącznik 2 do Ogólnych Warunków dla pakietów serwisowych Success Packs (Bronze, Bronze+, Silver, Silver+) GF Machining Solutions

# Wrzeciona objęte rozszerzoną gwarancją

(Dotyczy tylko pakietu Silver+ Success Pack)

Rozszerzona gwarancja na wrzeciona ma zastosowanie dla standardowych wrzecion, wymienionych poniżej, zintegrowanych z maszynami GF Machining Solutions następującego typu: Seria Mill E (U), Seria Mill P (U), Seria Mill S (U) i Seria Mill X (U).

Jeśli klient złoży do GF Machining Solutions zamówienie na techniczne dostosowanie standardowych wrzecion, opłata za takie zamówienie zostanie naliczona oddzielnie. GF Machining Solutions zweryfikuje, czy takie dostosowane wrzeciono może zostać zintegrowane z pakietem Silver+ Success Pack.

### Specyfikacja wrzeciona

Platform	Diameter [mm]	Power [kW] S6	Torque [Nm] S6	Max. speed [rpm]	Rotary union	Tool interface	Step-Tec reference	Machine series
HPC	190	36	120	20	yes/no	HSK-A63	6063.020.C.10	MILL E 500/700 U MILL E series MILL P 500/900
HPC	190	36	120	20	no	HSK-A63	6063.008.B.10	MILL P U series
HPC	190	36	120	20	yes	HSK-A63	6063.007.D.10	MILL P U series
HPC	190	36	120	20	yes	HSK-T63	6063.013.C.10	MILL P 800 U ST
HPC	150	30	40.6	24	yes	HSK-A63	6073.003.A.10	MILL P 500
HVC	150	33	21	36	no	HSK-E50	6072.006.A.10	MILL S/X U series MILL P 500/900
HVC	150	33	21	36	yes	HSK-E50	6072.005.A.10	MILL S/X U series MILL P 500/900
HVC	140	13.5	8.8	30/42	no	HSK-E40	6070.003.A.10	MILL S/X U series HSM 500 MILL P 500
HVC	140	13.5	8.8	30/42	yes	HSK-E40	6070.004.B.10	MILL S/X U series MILL P 500
HVC CC	140	13.5	8.8	42	yes	HSK-E40	6070.101.C.10	MILL S/X U series
HVC	120	8.5	3.5	50	no	HSK-E32	6064.003.B.10	MILL S/X U series
HVC	120	8.5	3.5	50	yes	HSK-E32	6064.004.B.10	MILL S/X U series